



Technische Daten LED Gitter-Linearleuchte 32-55W 7700lm - 840 | 120x10cm - UGR <19 - Wählbare Wattzahl - Belüftung



[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 242093 |
| EAN | 8720207112574 |
| Herstellername | ALP Bandraaster vent. armatur 1200x100-32-55W 840 UGR19 |
| Budgetlight All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000 |

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Watt | 55 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000K - Kaltweiß |
| Farbcode | 840 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 93 |
| Lichtstrom (Lumen) | 7700 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 140 |
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz | IK02 - 0.20 Joule |
| Leuchtenverbindung | GST18 |

| | |
|------------------------|-----------|
| Installationstiefe(mm) | 60 |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Produkttyp | LED Panel |

Informationen zur Leuchte

| | |
|---|------------------------------|
| EOC8 | 215008130402 |
| Befestigung | Einbau |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung | PC (Polycarbonat) |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +45°C |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Gehäuse | Stahl |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |

Maße

| | |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 120x10cm |
| Länge | 1200 |
| Breite (mm) | 100 |

Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



effiziente LEDs